



Huile entière à très hautes performances

Caractéristiques

- Densité : 1.1 g/L
- Viscosité à 40°C : 75 cSt
- Point éclair V.O : >100°C
- Point d'écoulement : -6°C

Domaines d'utilisation

- Le **JEFFA 140 C 1** est une huile entière extrême pression à très hautes performances lui permettant d'être utilisé dans les opérations les plus difficiles, et ce, sur les matières les plus difficilement usinables.
- Ses propriétés filmogènes permettent de réaliser, entre l'outil et la pièce, un film d'une adhérence exceptionnelle.
- Le **JEFFA 140 C 1** est notamment utilisable en brochage, roulage de filets à la meule ou au peigne, ainsi que sur toutes les opérations de déformation telles que le découpage, l'emboutissage, l'estampage le cambrage, le profilage.

Toxicologie – Hygiène et Sécurité

- Le **JEFFA 140 C 1** est formulé à partir de bases nobles, de première extraction, à l'exclusion de tous produits de régénération.
- De plus, conformément à REACH (Registration-Evaluation-Autorisation-Chemicals) ainsi qu'à la réglementation CLP, nous avons également proscrit l'utilisation de substances :
 - Classées CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques),
 - Ou reprises dans la liste des substances candidates à l'autorisation publiée sur le site de l'Agence Européenne de Produits Chimiques.

JEFFA LUBRIFIANTS S.A.S

40, rue de Seine – ZI LA PRAIRIE – 92700 COLOMBES

TEL COMMERCIAL : 01 42 42 87 95 – ADMINISTRATIF : 01 42 42 07 91

E-MAIL : jeffa.lubrifiants@jeffa-lubrifiants.com

S.A.S AU CAPITAL DE 250 000 € - RCS NATERRE B 384 016 606 – TVA N°FR 36 384 016 606