



Huile entière de rodage

Caractéristiques

- Densité : 0.895 g/L
- Viscosité à 40°C : 7 cSt
- Point éclair V.O. : >100°C
- Point d'écoulement : -30°C
- Aspect : liquide jaune pâle

Domaines d'utilisation

- Le **JEFFA RODAGE EV 2** est une huile entière formulée à base d'huiles minérales spécialement additivées, afin d'avoir une action polyvalente aussi bien :
 - Sur les rodoirs pierre,
 - Sur les rodoirs diamant.
- Son additivation particulière permet :
 - D'optimiser les états de surface,
 - D'éviter tout encrassement des rodoirs,
 - De favoriser la sédimentation des particules métalliques et abrasives dont le maintien en suspension est préjudiciable.

Toxicologie – Hygiène et Sécurité

- Le **JEFFA RODAGE EV 2** est formulé à partir de bases nobles, de première extraction, à l'exclusion de tous produits de régénération.
- De plus, conformément à REACH (Registration-Evaluation-Autorisation-Chemicals) ainsi qu'à la réglementation CLP, nous avons également proscrit l'utilisation de substances :
 - Classées CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques),
 - Ou reprises dans la liste des substances candidates à l'autorisation publiée sur le site de l'Agence Européenne de Produits Chimiques.

JEFFA LUBRIFIANTS S.A.S

40, rue de Seine – ZI LA PRAIRIE – 92700 COLOMBES

TEL COMMERCIAL : 01 42 42 87 95 – ADMINISTRATIF : 01 42 42 07 91

E-MAIL : jeffa.lubrifiants@jeffa-lubrifiants.com

S.A.S AU CAPITAL DE 250 000 € - RCS NATERRE B 384 016 606 – TVA N°FR 36 384 016 606