



JEFFACUT EV 1

Huile entière E.P. pour micro-pulvérisation sans chlore

Caractéristiques

- Densité : 0.930 g/L
- Viscosité à 40°C : 35 cSt
- Point éclair V.O. : >100°C
- Point d'écoulement : -12°C

Domaines d'utilisation

- Le **JEFFACUTEV 1** a été spécialement formulé pour être utilisé en micro-pulvérisation, c'est-à-dire afin de développer des propriétés de coupe optimales à des débits extrêmement restreints.
- Il permet de limiter les opérations de dégraissage, tout en assurant une lubrification parfaite.
- Le **JEFFACUTEV 1** peut être utilisé indifféremment sur les opérations de perçage, tournage, sciage, tronçonnage, découpage, emboutissage, estampage, taraudage, matriçage.

Toxicologie – Hygiène et Sécurité

- Le **JEFFACUT EV 1** est formulé à partir de bases nobles, de première extraction, à l'exclusion de tous produits de régénération.
- De plus, conformément à REACH (Registration-Evaluation-Autorisation-Chemicals) ainsi qu'à la réglementation CLP, nous avons également proscrit l'utilisation de substances :
 - Classées CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques),
 - Ou reprises dans la liste des substances candidates à l'autorisation publiée sur le site de l'Agence Européenne de Produits Chimiques.

JEFFA LUBRIFIANTS S.A.S

40, rue de Seine – ZI LA PRAIRIE – 92700 COLOMBES

TEL COMMERCIAL : 01 42 42 87 95 – ADMINISTRATIF : 01 42 42 07 91

E-MAIL : jeffa.lubrifiants@jeffa-lubrifiants.com

S.A.S AU CAPITAL DE 250 000 € - RCS NATERRE B 384 016 606 – TVA N°FR 36 384 016 606