



JEFFINOX 28/16 FORAGE

Huile entière de coupe extrême pression sans chlore à hautes performances

Caractéristiques

- Densité : 0.945 kg/L
- Viscosité à 40°C : 21 cSt
- Point éclair V.O. : >100°C
- Point d'écoulement : -30°C

Domaines d'utilisation

- Le **JEFFINOX 28/16 FORAGE** est recommandé pour tous usinages par enlèvement de copeaux à l'outil, mais plus particulièrement pour les opérations de forage, décolletage, alésage, taraudage de faibles diamètres où ses propriétés filmogènes et onctueuses lui permettent d'atteindre l'arête de coupe de l'outil.
- Le **JEFFINOX 28/16 FORAGE** donne des résultats extrêmement intéressants sur des opérations particulièrement difficiles, telles que le brochage, le taillage d'engrenage, le forage profond, le roulage, le mortaisage, le décolletage mais aussi pour des opérations de micro-pulvérisation quel que soit la matière.
- Le **JEFFINOX 28/16 FORAGE** est particulièrement recommandé pour l'usinage des aciers fortement alliés, aciers inoxydables habituellement utilisés dans les industries aéronautiques et nucléaires.

Toxicologie – Hygiène et Sécurité

- Le **JEFFINOX 28/16 FORAGE** est formulé à partir de bases nobles, de première extraction, à l'exclusion de tous produits de régénération.
- De plus, conformément à REACH (Registration-Evaluation-Autorisation-Chemicals) ainsi qu'à la réglementation CLP, nous avons également proscrit l'utilisation de substances :
 - Classées CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques),
 - Ou reprises dans la liste des substances candidates à l'autorisation publiée sur le site de l'Agence Européenne de Produits Chimiques.

JEFFA LUBRIFIANTS S.A.S

40, rue de Seine – ZI LA PRAIRIE – 92700 COLOMBES

TEL COMMERCIAL : 01 42 42 87 95 – ADMINISTRATIF : 01 42 42 07 91

E-MAIL : jeffa.lubrifiants@jeffa-lubrifiants.com

S.A.S AU CAPITAL DE 250 000 € -RCS NANTERRE B 384 016 606 – TVA N°FR 36 384 016 606