



Huile entière de coupe sans chlore à hautes performances

Caractéristiques

- Densité : 0.929g/L
- Viscosité à 40°C : 30 cSt
- Point éclair V.O. : >100°C
- Point d'écoulement : -15°C

Domaines d'utilisation

- Le **JEFFINOX 28 SC** est une huile entière sans chlore qui possède des propriétés filmogènes et d'onctuosité.
- Le **JEFFINOX 28 SC** donne des résultats extrêmement intéressants sur des opérations particulièrement difficiles, telles que le brochage, le taillage d'engrenage, le forage profond, le roulage, le mortaisage, le décolletage mais aussi pour des opérations de micro-pulvérisation quel que soit la matière.
- Le **JEFFINOX 28 SC** est par ailleurs totalement inerte sur les non ferreux et peut être utilisé sans risque de tachage, notamment sur les aluminium et ses alliages, ainsi que sur le cuivre, le laiton et autres alliages cuivreux.

Toxicologie – Hygiène et Sécurité

- Le **JEFFINOX 28 SC** est formulé à partir de bases nobles, de première extraction, à l'exclusion de tous produits de régénération.
- De plus, conformément à REACH (Registration-Evaluation-Autorisation-Chemicals) ainsi qu'à la réglementation CLP, nous avons également proscrit l'utilisation de substances :
 - Classées CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques),
 - Ou reprises dans la liste des substances candidates à l'autorisation publiée sur le site de l'Agence Européenne de Produits Chimiques.

JEFFA LUBRIFIANTS S.A.S

40, rue de Seine – ZI LA PRAIRIE – 92700 COLOMBES

TEL COMMERCIAL : 01 42 42 87 95 – ADMINISTRATIF : 01 42 42 07 91

E-MAIL : jeffa.lubrifiants@jeffa-lubrifiants.com

S.A.S AU CAPITAL DE 250 000 € - RCS NATERRE B 384 016 606 – TVA N°FR 36 384 016 606